

LXW5 系列微动开关

产品性能

LXW5系列微动开关适用于交流50或60Hz, 电压至380V、额定控制容量100VA和直流电压至220V, 额定控制功率10W的控制电路中, LXW5L大电流型开关适用于交流50或60Hz, 电压至660V, 额定控制电流至15A和直流电压至220V, 额定控制电流至10A的控制电路中, 该两种开关广泛地用于机械、纺织、轻工、电子仪器等各种机械设备上作行程控制、限位保护和联锁等。

符合IEC337、GB14048.3		额定电压 V	额定控制容量	额定发热电流	触点数量 No. of Contacts
		Rated voltage	Rated controlled capacity	Rated heating current	Normally-open / Normally-closed
LXW5	交流 AC	180 220 110	100 VA	10	1 / 1
	交流 AC	220			
	直流 DC	110 24			
LXW5L	交流 AC	660	1000 VA	1.5	1 / 1

Voltage V	电流 Current					
	加热器负载 Heater Load		白炽灯负载 Incandescent Lamp Load		电动机继电器线圈负载 Load of Relay's Solenoid Coil of motor	
	断开 off A	接通 on A	断开 off A	接通 on A	断开 off A	接通 on A
AC	127	15	15	1.5	3.0	15
	220	15	15	1.25	2.5	15
	380	3	3	0.75	1.0	2.5
	660	2	2	0.50	0.80	1.5
	24	10	10	1.5	3.0	10
DC	110	0.6	0.6	0.6	0.6	0.1
	220	0.3	0.3	0.3	0.3	0.05

型号 Type						
普通型开关 General purpose	普通型接点型保护开关 General purpose protective type	大电流型 Heavy Current	大电流型接点型保护开关 Heavy Current protective type	动作力 Actuating Force N	复位力 Reset Force N	重复精度 Repetition accuracy mm
LXW5-11Z	LXW5-11Z/F	LXW5-11Z/L	LXW5-11Z/FL	2-3.5	>1	±0.03
LXW5-11D1	LXW5-11D1/F	LXW5-11D1/L	LXW5-11D1/FL	2-3.8	>1	±0.05
LXW5-11M	LXW5-11M/F	LXW5-11M/L	LXW5-11M/FL	2-3.8	>1	±0.05
LXW5-11Q1	LXW5-11Q1/F	LXW5-11Q1/L	LXW5-11Q1/FL	2-3.8	>1	±0.05
LXW5-11Q2	LXW5-11Q2/F	LXW5-11Q2/L	LXW5-11Q2/FL	2-3.8	>1	±0.05
LXW5-11N1	LXW5-11N1/F	LXW5-11N1/L	LXW5-11N1/FL	0.3-0.8	>0.15	±0.05
LXW5-11N2	LXW5-11N2/F	LXW5-11N2/L	LXW5-11N2/FL	0.5-1	>0.25	±0.05
LXW5-11G1	LXW5-11G1/F	LXW5-11G1/L	LXW5-11G1/FL	0.15-0.85	>0.15	±0.05
LXW5-11G2	LXW5-11G2/F	LXW5-11G2/L	LXW5-11G2/FL	0.3-1.6	>0.25	±0.05
LXW5-11G3	LXW5-11G3/F	LXW5-11G3/L	LXW5-11G3/FL	0.4-0.9	>0.2	±0.05

